

PACKRAUM UND VERSAND



UMREIFUNGSMASCHINE STRAPLINE SPEED


Zum schnellen Umreifen unterschiedlich kleiner und mittelgroßer Packstücke mit schmalen Kunststoffband.

Das Packstück wird mittels Rollenbahn oder von Hand unter den Führungsrahmen in die gewünschte Umreifungsposition gebracht. Ausgelöst wird die Umreifung durch Knopfdruck, per Fußschalter oder automatisch über eine Photozelle auf der Arbeitsfläche. Spannen, Verschliessen, Abschneiden und der erneute Bandvorschub im Anschluss an die Umreifung im Führungsrahmen erfolgen dann automatisch.

TECHNISCHE DATEN

Strapline Speed

Arbeitshöhe	820 - 920 mm
Rahmengröße	650 x 500 mm, 850 x 600 mm, 850 x 800 mm andere Größen auf Anfrage
Max. Paketgewicht	bis 32 kg (9 mm) bis 45 kg (12 mm)
Verschlussart	Thermo-Schweissverschluss
Verschlussmaterial	PP-Umreifungsband, Breite 9 + 12 mm andere Dimensionen auf Anfrage
Bandspannung	Automatisch 50 bis 450 N
Leistung	bis 65 Umreifungen/Minute
Aufheizzeit	ca. 30 Sek.
Auslösung der Umreifung	über Fußschalter
Stromanschluss	230 V 50 Hz, 1 KVA, 13 A



Maschinengewicht

ca. 170 kg

BESCHREIBUNG

- Wartung des Verschlussaggregats erst nach 1 Millionen Umreifungen
- Einfache Störungsbehebung
- Verschleissteile einfach austauschbar
- Bandbreite 9 + 12 mm
- Bandeinzug automatisch
- Bandspule innen
- Bandendabtastung mit automatischem Restbandauswurf
- Zuverlässige Einzelexemplarumreifung durch mechanischen Auswerfer der Leelumreifung.
- Fußschalter auf Bedienseite
- Maschine fahrbar
- Softspannung auf Tastendruck
- Elektrische Spulenbremse
- Stand-by-Funktion
- Stufenlose Einstellung der Rückspannkraft

VORTEILE

- Automatische Schmalbandmaschine für den mittleren Leistungsbereich
- Hohe Leistung bis 65 Umreifungen pro Minute
- Automatischer Restbandauswurf
- Automatisches Bandeingführungssystem (auto strap feed)
- Elektronisch einstellbare und bandschonende Spanneinheit
- Mechanischer Auswerfer der Leelumreifung
- Serienmäßige Reset-Taste zum Entblocken
- Gehäuse aus Stahlblech
- Rostfreie Arbeitsplatte
- CE-Kennzeichnung und Sicherheitsstandards

Unsere VerkaufsberaterInnen beraten Sie zu den verschiedenen Ausführungen incl. Zubehör gerne.

Schweiz

BVS Verpackungs-Systeme AG

In der Luberzen 3

CH-8902 Urdorf

Tel: +41 (0) 44 7555000

Mail: info@bvsag.chwww.bvsag.ch

Deutschland

BVS Verpackungs-Systeme GmbH

Beim Ziegelstadel 6

D-87766 Memmingerberg

Tel: +49 (0) 8331 49863-0

Mail: info@bvs-verpacken.dewww.bvs-verpacken.de**Niederlassung**

Fabrikstraße 15

D-79771 Klettgau/Erzingen

Tel: +49 (0) 7742 9169-500

Mail: info@bvs-verpacken.dewww.bvs-verpacken.de

Österreich

BVS Verpackungs-Systeme GmbH

Traunuferstraße 92

A-4052 Ansfelden

Tel: +43 (0) 7729 90450

Mail: info@bvs-verpacken.atwww.bvs-verpacken.at